

型号	AG-750GT
备用功率 (50Hz)	48KW/60KVA
主用功率 (50Hz)	NA

标准配置

名称	型号	AG-750GT
拖拉机	拖拉机型号	东方红-LX750
	发动机型号	东方红 LR4B5-23系列
	标定功率	55KW/75PS
	标定转速	2300r/min
	驱动方式	双轮
发电机	发电机型号	斯坦福/UCI224E
		马拉松/MP-50-4
		爱瓦特/AWT-48-4
	标定功率	48KW/60KVA
	输出电压	3相-400V/单相-230V
	输出频率	50Hz
	额定转速	1500r/min
电焊机 (选配)	电焊机型号	ZX7-400或 ZD7-500
	数量	2台
	单台输入功率	≤20KW
	最大外形尺寸	800×500×580mm (长×宽×高)

主用功率：依据 GB/T2820-97 (eqvIS08528)，在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率

销售承诺

爱瓦特公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

爱瓦特公司产品均提供保修服务，保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行一千小时；以先到期为准。

爱瓦特产品所有的服务及配件均可从爱瓦特的分销商或爱瓦特公司总部获得。

发电机参数

基本信息

产品符合 GB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22. 2 和 AS1359 标准

技术数据

生产商:	斯坦福/马拉松/法拉第
相数:	3
接线方式:	三相四线, Y型绕接
轴承数:	2
功率因数:	0.8
防护等级:	IP23
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF:	<50
电话谐波系数 THF:	<2%
稳态电压调整率:	≤±1%
发电机容量:	60KVA

机组参数

电压整定范围:	≥±5%
稳态电压调整率:	≤±1%
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	≤+25%
瞬态电压偏差 (突加功率):	≤-20%
电压稳定时间 (100%突减功率):	≤6S
电压稳定时间 (突加功率):	≤6S
稳态频率调整率:	≤5%
频率波动率:	≤1.5%
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	≤+12%
瞬态频率偏差 (突加功率):	≤-10%
频率恢复时间 (100%突减功率):	≤5S
频率恢复时间 (突加功率):	≤5S

尺寸和重量	
苏州爱瓦特发电设备有限公司	标准型
	外形尺寸：4800 (mm) × 2000 (mm) × 2650 (mm) 重 量：3800 kg