

型号	AG-WF17GF
备用功率 (50Hz)	13.2KW / 17KVA
主用功率 (50Hz)	12KW / 15KVA

### 标准配置

#### 总体描述

- 发动机 (科发动力 Y485BD )
- 满足环境温度 40°C 水箱散热器, 皮带驱动冷却风扇, 带风扇安全护罩
- 24V 充电发电机
- 发电机: 单轴承发电机, IP23 防护等级, H 级绝缘
- 减震器
- 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器
- 发电输出断路器
- 标准控制屏
- 12V 启动电瓶及电瓶连接电缆
- 启动电瓶及连接线一套; 消音器一套;
- 随机使用资料

### 不同电压等级发电机

电压 (V)	频率 (Hz)	相数	功率因数 (COS $\phi$ )	备用电流 (A)	备用功率 (KW/KVA)	主用功率 (KW/KVA)
254/440	50	3	0.8	21.3	13.2/17	12/15
240/415	50	3	0.8	22.8	13.2/17	12/15
230/400	50	3	0.8	23.7	13.2/17	12/15
220/380	50	3	0.8	25.2	13.2/17	12/15

主用功率: 依据 GB/T2820-97 (eqvIS08528), 在一定功率范围内可以无限制运行, 每运行 12 小时可累计 1 小时 10% 的过载

备用功率: 备用功率为应急使用的最大功率限值, 不能超负荷, 即为断油功率

### 销售承诺

爱瓦特公司提供的产品均为全新的产品, 每一台机组均经过严格的出厂检测。

爱瓦特公司产品均提供保修服务, 保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行一千小时; 以先到期为准。

爱瓦特产品所有的服务及配件均可从爱瓦特的分销商或爱瓦特公司总部获得。

苏州





苏州爱瓦